

ANNEX 3.2 - MODEL D'OFERTA ECONÒMICA LOT 1

Nom:

Domicili:

DNI/NIE:

Empresa:

CIF:

Domicili social:

Assabentat de les condicions i requisits que s'exigeixen per l'adjudicació del contracte, es compromet a portar a terme l'execució de les mateixes, amb subjecció estricta als esmentats requisits, condicions i obligacions pel preu total que s'indica a continuació:

LOT 1 SANT OLEGUER

Oferta per manteniments preventius	Oferta licitació
Segons clàusula 6 del plec de condicions tècniques	€

Oferta per manteniments correctius	Oferta licitació
Serveis d'urgència: Els preus de la mà d'obra d'oficial (dins de l'horari laboral).	€/h
Criteri de facturació dels materials necessaris per les reparacions (justificació de tarifes i descomptes).	%
Serveis d'urgència: Els preus de la mà d'obra d'oficial (fora de l'horari laboral).	€/h
· Neteja i purga de la instal·lació de terra radiant de l'interior de l'habitatge.	€
· Canvi de vàlvula 3 vies WATTS 3131 fancoil	€
· Canvi d'actuador vàlvula 230V	€
· Canvi de termòstat de rodeta marca BAXI TM-1R.	€

Milliores a realitzar durant la vigència del contracte	Oferta licitació
<p>Monitorització i control de la sala de producció amb sistema LOXONE o equivalent en la sala de producció: consum energètic dels generadors, registre de temperatures d'impulsió i retorn del primari i secundari de calefacció, estat de funcionament del generadors (calderes i bombes de calor aerotèrmiques), temperatura de dipòsits d'inèrcia, d'ACS i solar ACS, temperatura d'entrada de producció solar. Actuació sobre les vàlvules de 3V de secundari de calefacció i control de temperatures (canvi de vàlvules compatibles). L'equip emetrà senyals d'alertes instantànies en cas d'un comportament inadequat de la instal·lació, Software i llicència per la vigència del contracte.</p>	€
<p>Substitució de l'aïllament exterior de les canonades del camp de captació solar per Aïllament tèrmic tipus HT/Armaflex S, altament flexible d'escuma elastomèrica de cèl·lula tancada de gruix 32mm, basat en cautxú sintètic EPDM, amb un recobriment de copolímer de poliolefina que serveix de protecció. Resistent a altes temperatures (fins a +150 °C, resistència al vapor d'aigua major a 4,000 i resistent als UVA. La propietat tindrà la facultat de decidir executar aquesta millora. Aplicació: aïllament tèrmic i protecció de canonades en col·lectors solars, aplicacions industrials, línies</p>	€
TOTAL	€

Puntuació ofertes

PUNTS: MO x (OMB/OAV)

MO= puntuació millor oferta

OMB: import de la millor oferta

OAV: import de la oferta a valorar

Data i signatura del licitador.